Fahrzeug - Exposé

Fahrzeug Nr.: 14242 / MX 470

Andere Wiese*Staplertransporter mit HydrAuffahrrampe

Details



Typ	Auflieger
Lieferdatum	sofort
Leistung	kW / 0 PS
Kilometerstand	0 km
Erstzulassung	03/2023

Preis

130.781,00 €

109.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

- ABS
- EBS
- Luftfederung
- Lenkachsse
- Scheibenbremse

Fahrzeugbeschreibung

Wiese 3-Achs Stufen-Sattelauflieger in Sonderausführung
mit Auffahrrampe für Gabelstaplertransporte

Typ: WGT-36-CS-SR

Gewichte:

Gesamtgewicht: 36.000 kg 39.000 kg Sattellast: 12.000 kg

Achsaggregat: 24.000 kg 27.000 kg Leergewicht ca.: 12.500 kg nach DIN + 5%

Maße:

Aufsattelmaß: 1.150 mm

Länge Hochbett i.L.: 4.100 mm

Länge Tiefbett i.L.: 9.500 mm

Breite i.L.: 2.470 mm

Innenhöhe Hochbett ca.: 2.600 mm

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Andere Wiese*Staplertransporter mit HydrAuffahrrampe

Innenhöhe Tiefbett ca.: 3.100 mm
Gesamthöhe: 4.000 mm

Fahrgestell:

Rahmenkonstruktion in Stahlschweißkonstruktion, bestehend aus Längsträgern und durchgesteckten Querträgern, Scheuerplatte 8 mm, Halshöhe ca. 200 mm incl. Boden
- inkl. Anfahrschräge u. Rampenaufnahme
- Außenrahmen als Lochrahmen für optimierte Ladungssicherung

Achsen:

- 3 x 9.000 kg wartungsarme SAF-Eco-Achsen, trommelgebremst
- Luftfederung mit Heben- und Senkeinrichtung

A-Achse als Liftachse

C-Achse als reibungsgelenkte Nachlauflenkachse Achsabstand 1.310/1.810

Boden:

- Sattelstufe mit 30 mm Siebdruckboden wasserfest verleimt
- Tiefbett mit 40 mm Siebdruckboden wasserfest verleimt
- Boden rutschhemmend verlegt
- ausgelegt für hohe Flächenbelastung und hohe Punktbelastung
- Boden staplerbefahrbar

Ladungssicherung:

- gelochtes Bodenrahmenprofil Zugkraft je Öse 5000 kg, sowie 10 Paar eingelassene Zurrösen zur Ladungssicherung
- zusätzlich 4 verstärkte Zurrösen in 8 t-Ausführung Multi x Schiene im Tiefbett

Aufbau:

- Stirnwand mit abgerundeten Ecken, Stirnwand auf volle Höhe mit mittlerer Stirnwandstütze
- Heckportal in verstärkter Ausführung incl. Vorbereitung Auffahrrampe
- 2 Stück Aluminiumkombiholme mit Laufschienen für Schiebeverdeck, Schieberungen und Schiebeplanen Schiebeverdeck zur Dachverladung von hinten nach vorne zu öffnen
- pro Seite jeweils 3 Stück Mittelrungen in Automatikausführung

Spanngetriebe der Schiebeplanen montiert an den Heckrungen
- Schiebeplane mit Schnell-Lösefunktion an der Stirnwand

Auffahrrampe:

Typ : WFB 25 S
Tragfähigkeit: 25.000 kg als Auffahrrampe
Plattformlänge ca.: 5.600 mm 3.100 mm + 2.500 mm

Ausführung:

als 2-teilige Streckrampe
4 Stück Hydraulikzylinder zum öffnen und schließen der Rampe
2 Stück Hydraulikzylinder zum Strecken der Rampe
Plattform aus Stahl in 2-teiliger Ausführung mit Festteil verschließt das Heckportal und Streckteil
Fahrfläche aus verzinkten Schwerlast-Gitterrosten, klappbare Stützen an Plattform für Rampennutzung, Rampe verschließt das Heckportal, incl. Gummidichtungen Rampenausführung inkl Winkelreduzierung, d.h. der feste Rampenteil kann teilbeladen angehoben werden Heckabstützung Hydraulisch

Aggregat/Rampenantrieb:

elektr.-hydraulischer Motor mit kompaktem Leiselaufaggregat, Aggregatgehäuse aus rostfreiem Stahl
Elektrische Versorgung 24 Volt über Ladestromkabel zur Zugmaschine NATO-Kabel

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Andere Wiese*Staplertransporter mit HydrAuffahrrampe

Montage Hydraulikaggregat innen vor der Stirnwand

Steuerung der Rampe mittels Funkfernsteuerung zusätzliche Bedienung am Steuerblock vorhanden

Notbetätigung mittels Handpumpe vorhanden

Bereifung

Achse Position Dimension Hersteller Modell Typ Felge Profiltiefe

1 Links Außen 235/75R17.5 143/141J Ganzjahr Stahl 8,0 mm

1 Links Innen 235/75R17.5 143/141J Ganzjahr Stahl 8,0 mm

1 Rechts Innen 235/75R17.5 143/141J Ganzjahr Stahl 10,0 mm

1 Rechts Außen 235/75R17.5 143/141J Ganzjahr Stahl 10,0 mm

2 Links Außen 235/75R17.5 143/141J Ganzjahr Stahl 7,0 mm

2 Links Innen 235/75R17.5 143/141J anzjahr Stahl 7,0 mm

2 Rechts Innen 235/75R17.5 143/141J Ganzjahr Stahl 8,0 mm

2 Rechts Außen 235/75R17.5 143/141J Ganzjahr Stahl 8,0 mm

3 Links Außen 235/75R17.5 143/141J Ganzjahr Stahl 8,0 mm

3 Links Innen 235/75R17.5 143/141J Ganzjahr Stahl 8,0 mm

3 Rechts Innen 235/75R17.5 143/141J Ganzjahr Stahl 8,0 mm

3 Rechts Außen 235/75R17.5 143/141J Ganzjahr Stahl 8,0 mm

Auf Wunsch Zollkennzeichen und Versicherungen gegen Aufpreis! Beim Exportgeschäft, führen wir auf Wunsch, die Ausfuhranmeldung und Zulassung gegen Kostenerstattung für Sie durch. Bei Export in Drittländer wird eine Kautionszahlung in Höhe von 19% des Kaufpreises einbehalten. Diese wird nach erfolgreicher Verzollung oder Lieferung dem Käufer rückerstattet. In the export business, we can carry out the export declaration and approval for you against reimbursement of costs. **When exporting to third countries, a deposit of 19% of the purchase price will be retained**. This will be refunded to the buyer after successful customs clearance or delivery. Für weitere Auskünfte steht Ihnen gern, For further information please contact, **Herr Lübberding** unter **Mobil/Whats App +49 170 9271591** oder **Herr Rohe +49 1637422943** zur Verfügung! **Zur Besichtigung/Probefahrt immer einen Termin vereinbaren!** Always make an appointment for inspection / test drive! Schauen Sie doch einfach bei uns rein. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Just take a look at us. We are looking forward to your visit.

Haftungsausschluss: Die im Internet gemachten Angaben sind unverbindliche Beschreibungen. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Der Verkäufer haftet nicht für Tipp u. Datenübermittlungsfehler / Änderungen / Eingabefehler/ Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten!

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Andere Wiese*Staplertransporter mit HydrAuffahrrampe

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de