

Kögel S24-1*Volumen* LiftA*Hubdach*

Details



Typ	Auflieger
Lieferdatum	sofort
Leistung	kW / 0 PS
Kilometerstand	0 km
Erstzulassung	07/2023

Preis

21.301,00 €
17.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

- ABS
- Luftfederung
- Scheibenbremse
- EBS

Fahrzeugbeschreibung

VIN: WK0S0002400300635
Zulässige Sattellast: 12.000 kg
Zulässige Aggregatlast: 24.000 kg (je Achse 8.000 kg)
Technisch mögliche Aggregatlast: ca. 27.000 kg (je Achse 9.000 kg)
Zulässiges Gesamtgewicht: 39.000 kg
Technisch mögliches Gesamtgewicht: ca. 39.000 kg
Theoretische Nutzlast: ca. 29.478 kg
Bodenbelastbarkeit nach DIN EN 283 mit Prüfachslast 7.200 kg
(A) Radstand: ca. 6.390 mm
(A1) Achsabstand: ca. 1.310 mm
(A2) Achsabstand: ca. 1.310 mm

Kontakt

Fahrzeug - Exposé

Fahrzeug Nr.: 13881 / VM 1091

Kögel S24-1*Volumen* LiftA*Hubdach*

(D) Gesamtlänge: ca. 13.950 mm

(E) Gesamtbreite: ca. 2.550 mm

(F) Ladeflächenlänge i.L.: ca. 13.620 mm

(G) Ladeflächenbreite i.L.: ca. 2.480 mm

(G2) Durchladebreite hinten: ca. 2.480 mm

(H1) Ladehöhe unbeladen in Fahrstellung waagrecht: ca. 1.030 mm

(H2) Ladehöhe beladen in Fahrstellung waagrecht: ca. 1.000 mm

(H3) erreichbare Rampenhöhe am Fahrzeugheck bei Sattelpupplungshöhe 910 mm, beladen, angehoben: ca. 1.190 mm

Fahrhöhe auf 265 mm eingestellt.

(K) seitliche Durchladehöhe i.L.: vorne ca. 2.735 mm - ca. 2.860 mm [um 5x25 mm verstellbar]; hinten ca. 2.810-2.860 mm [um 1x50 mm verstellbar]

(K1) Höhe i.L. unter Dach: vorne ca. 2.875 mm - ca. 3.000 mm [um 5x25 mm verstellbar]

hinten ca. 2.950 mm - ca. 3.000 mm [um 1x50 mm verstellbar]

(X1) Gesamthöhe unbeladen in Fahrstellung waagrecht: = H1 + K + T +/- AufbauHöheneinstellung | = S + P + K+T+-

Höheneinstellung

Aufbaueinstellungen: Die konstruktive Bauart des "Mega"-Aufbaus ermöglicht eine Höhenverstellung von 5x25 mm vorne und 1x50 mm hinten. Die relevanten Höhen

(Gesamthöhe, seitliche Durchladehöhe, Innenhöhe) ändern sich entsprechend der gewählten Aufbaueinstellung.

(T) Bauhöhe Dach seitlich: ca. 180 mm. Durch die Bauart des Dachgurtes entspricht die palettenbreite Innenhöhe i.L. der angegebenen Höhe i.L. unter Dach.

(N) Vorderer Überhang (entsprechend ISO 1726): ca. 1.685 mm

(N1) Vorderer Überhangradius (entsprechend ISO 1726): ca. 2.040 mm

(O) Durchschwenkradius nach hinten (entsprechend ISO 1726): ca. 2.300 mm

(P) Bauhöhe über der Sattelpupplung: ca. 90 mm

(S) Sattelpupplungshöhe unbeladen möglich: ca. 940 - 1.070 mm, steht waagrecht bei ca. 940 mm (Gesamthöhe beachten!)

Rahmen

Regelmäßiger Leiterraahmen in Stahl-Leichtbau mit durchgesteckten Querträgern.

Abdeckblech zwischen Außenrahmen und Längsträger als Reifenschutz für die Hinterräder der Sattelzugmaschine.

Kupplungsplatte 8 mm stark, mit einem 2"-Zugsattelzapfen nach DIN 74080/ISO 337

Fahrwerk

Achsliftmechanik auf Achse 1

Steuerung des Achslifts vollautomatisch, lastabhängig. Anfahrhilfe: Aktivierung über 3x

Bremse, 30% Überlast bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h.

Drei-Achs-Aggregat SAF INTRADISC, mit Scheibenbremsen Ø 370 mm, ET 120.

Luftfederung mit 260 mm Hub

Anbauteile Fahrgestell

JOST Sattelstützen, mechanisch mit Ausgleichsfuß, 24 t Hublast. Einseitenbedienung in Fahrtrichtung rechts.

seitliche Schutteinrichtung nach ECE-R73

2 große Werkzeugkästen aus Kunststoff, wasserdicht, Abmessung (innen) ca. 923 x 422 x

460 mm. Einbau hinten 1x links und 1x rechts.

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienhof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Fahrzeug - Exposé

Fahrzeug Nr.: 13881 / VM 1091

Kögel S24-1*Volumen* LiftA*Hubdach*

Aufstiegsleiter hinten rechts, ausziehbar.

Höhe des Unterfahrschutzprofils min. 120 mm, ausgelegt für erhöhte Prüfkkräfte.

Brems-/Luftfederanlage

WABCO EBS Anlage

Luftfederanlage incl. 1 Hub- und Senkventil, montiert in Fahrtrichtung links hinter dem Achsaggregat. Fahrstellung stellt sich automatisch ein.

Montierte Ausführung beidseitig: Palettenanschlagleisten aus Stahl mit VarioFix Lochbild

Hubeinrichtung Dach

Mechanisch/hydraulische Hubeinrichtung, Hubhöhe aus niedrigster Stellung ca. 600 mm vorn

und 500 mm hinten, 4 Stück Betätigungshebel jeweils an den Eckrungen. (Hubdach kann nur bei geöffneten Türen betätigt werden!)

Plane

Planenseil mit 2 Halterungen an der Vorderwand

Schiebeplane, Planenqualität ca. 900g/m², mit Over-Center-Spannsystem, nach Richtlinie

DAIMLER-Ladungssicherung (DL 9.5)

Profiltiefen

8/9 mm

9/10 mm

7/7mm

Auf Wunsch Zollkennzeichen und Versicherungen gegen Aufpreis! Beim Exportgeschäft, führen wir auf Wunsch, die Ausfuhranmeldung und Zulassung gegen Kostenerstattung für Sie durch. Bei Export in Drittländer wird eine Kautionszahlung in Höhe von 19% des Kaufpreises einbehalten. Diese wird nach erfolgreicher Verzollung oder Lieferung dem Käufer rückerstattet. In the export business, we can carry out the export declaration and approval for you against reimbursement of costs. **When exporting to third countries, a deposit of 19% of the purchase price will be retained.** This will be refunded to the buyer after successful customs clearance or delivery.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gern, For further information please contact, **Herr Lübberding** unter **Mobil/Whats App 0170 9271591** oder **Herr Rohe 01637422943** zur Verfügung!

Zur Besichtigung/Probefahrt immer einen Termin vereinbaren! Always make an appointment for inspection / test drive!

Haftungsausschluss: Die im Internet gemachten Angaben sind unverbindliche Beschreibungen. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Der Verkäufer haftet nicht für Tipp u. Datenübermittlungsfehler / Änderungen / Eingabefehler/ Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten!

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienschhof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de