Fahrzeug - Exposé

Fahrzeug Nr.: 13932 / AP 663

Krone Krone SDP 27 elG4-CS*MegaLiner*STH

Details



Typ	Auflieger
Leistung	kW / 0 PS
Kilometerstand	0 km
Erstzulassung	05/2016

Preis

6.307,00 €

5.300,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

- Luftfederung

Fahrzeugbeschreibung

Aufsattelhöhe unbeladen: 980 mm
technisch höchstzul. Gesamtgewicht: 39.000 kg
Querträgern und Auslegern verschweißt
Außenrahmen mit
Multilock-Außenrahmen, universelle Ladungssicherungsmöglichkeit alle 100 mm

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Krone Krone SDP 27 elG4-CS*MegaLiner*STH

Bauhöhe vorne: 80 mm (incl. Boden und Sattelplatte)
2" Königszapfen (Eckmaß: 2.040 mm)
hintere Unterfahrschutzeinrichtung nach EG-Richtlinie,
in Anbauvorrichtung integriert
seitliche Schutzvorrichtung nach EG-Richtlinie
für Laderaumlänge: 13.620 mm i. L.
für Laderaumbreite 2.480 mm i. L.
3 Achsen je 9.000 kg Tragkraft
Aggregatabstand = 7.900 mm
Radstand: 1.310 / 1.310 mm
mit Mittenzentrierung
BPW-Achsen, 19.5", mit Luftfederung (Gesamthub 260 mm)
und Scheibenbremse (ET 120)
Bremsscheibe mit 370 mm Durchmesser
mit Hub- und Senkeinrichtung, inkl. automatischer
Fahrhöhenrückstellung
beladungsabhängig vollautomatisch elektronische
Liftachsansteuerung für 1. Achse
6-fach, 435/50 R 19.5,
Delta-Stahlrammprofil hinten quer am Heckrahmen
(Anfahrschutz für Mitnahmestapler)
1 Werkzeugkasten, Kunststoff, Flächenlast max. 50 kg,
außen ca. 650x490x450 mm, vor Achsaggregat links
8 Spanngurte mit Drahthaken und Ratsche, 2-teilig,
Länge: 8 mtr., für Multilock-Außenrahmen
Palettenanschlag auf Seitenschiene, links, geschweißt,
ca. 20 mm hoch
Palettenanschlag auf Seitenschiene, rechts, geschweißt,
Durchladehöhe durch Palettenanschlag eingeschränkt
Laderaumbreite im Bereich des Palettenanschlags
reduziert auf: 2.460 mm i. L.
Reifengröße Mitnahmestapler max.: 23"
Ausführung der Anbauhalterung: Holmhalterung
Abmessungen der Auflageholme: 100 x 100 x 10 x 1500 mm
Abmessungen der Staplertaschen: 200x100x5x1200 mm
Mittenabstand der Staplertaschen: 380 mm
30 mm starker, wasserfester Plattenboden, Schnittflächen
rundum versiegelt; flächige, wasserdichte Verklebung
zwischen Chassis u. Bodenplatte mit dauerelastischem Hochleistungsklebstoff. Festigkeit nach DIN EN 283, für
Bodenbelastungen bis max. 7.000 kg Staplerachslast.
Typ: AB 13620 AGG Abmessungen 13.620 mm iL. x Breite iL.
sh. Rungen
LM-Universal-Außenbäume, durchgehend, zur Aufnahme von

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Krone Krone SDP 27 elG4-CS*MegaLiner*STH

Schiebeplane und Schieberungen
Edscha-Schiebeverdeck (175) mit Kunststoffgelenken,
Bauhöhe 175 mm, Steigung 0 mm, ausgelegt für den
Transport von Gitterboxen nach DIN 15155
Höhe i.L. Unterkante Außenbaum seitlich vorne: 2.860 mm
Höhe i.L. Unterkante Außenbaum seitlich hinten: 2.860 mm
Höhe i.L. Unterkante Querspriegel mittig: 3.000 mm
Durchladehöhe im Heckportal: 2.845 mm
unbeladene Fahrzeuggesamthöhe am höchsten Punkt ca. 4095 mm
(bei o.g. unbeladenen Aufsattelhöhe)
hydraulisches Hubdach mit 500 mm Gesamthub,
an 4 Eckrungen getrennt anhebbar
Aufbauhöhe vorne von oberster Fahrhöhe (Grundstellung) aus
150 mm absenkbar (in 50 mm Stufen), reduz. Dachhub: 350 mm
Aufbauhöhe hinten von oberster Fahrhöhe (Grundstellung) aus
100 mm absenkbar (in 50 mm Stufen), reduz. Dachhub: 400 mm
? ? Hinweis zur Verdeckeinstellung ? ?
Dach-Fahrhöhenverstellung vorne 1 x 50 mm absenken
Stahl-Containertür mit angeschraubtem Heckrahmen,
innenliegende Drehstangenverschlüsse und Scharniere;
Dachtraverse hochklappbar und mit Verdeck verschiebbar
Rückwand in lackierter Ausführung
Türverschluss mit Einhandbedienung und Fixierung für
teilgeöffnete Tür
doppelter Drehstangenverschluss bei Containertür
Planen-Spannvorrichtung am Heckrahmen mittels Ratsche
Aufnahme für Zugstange des Schiebeverdeckes an Rückwand
Durchladebreite im Heck 2.480 mm i.L.
1 PVC-Plane, mit durchgehenden senkrechten Verstärkungen,
oben mit Rollen zum Verschieben, unten mit Spannvorrichtung,
Materialqualität: ca. 850 gr./m ²
Auf Wunsch Zollkennzeichen und Versicherungen gegen Aufpreis! Beim Exportgeschäft, führen wir auf Wunsch, die Ausfuhranmeldung und Zulassung gegen Kostenerstattung für Sie durch. Bei Export in Drittländer wird eine Kautionszahlung in Höhe von 19% des Kaufpreises einbehalten. Diese wird nach erfolgreicher Verzollung oder Lieferung dem Käufer rückerstattet. In the export business, we can carry out the export declaration and approval for you against reimbursement of costs. **When exporting to third countries, a deposit of 19% of the purchase price will be retained**. This will be refunded to the buyer after successful customs clearance or delivery. Für weitere Auskünfte steht Ihnen gern, For further information please contact, **Herr Lübberding** unter **Mobil/Whats App +49 170 9271591** oder **Herr Rohe +49 1637422943** zur Verfügung! **Zur Besichtigung/Probefahrt immer einen Termin vereinbaren!** Always make an appointment for inspection / test drive! Schauen Sie doch einfach bei uns rein. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Just take a look at us. We are looking forward to your visit.

Haftungsausschluss: Die im Internet gemachten Angaben sind unverbindliche Beschreibungen. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Der Verkäufer haftet nicht für Tipp u. Datenübermittlungsfehler / Änderungen / Eingabefehler/ Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten!

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Krone Krone SDP 27 elG4-CS*MegaLiner*STH

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de