

Krone SDP 27*Mega*SAF*LiftA*LenkA*StaplerH

Details



Typ	Auflieger
Lieferdatum	sofort
Leistung	kW / 0 PS
Kilometerstand	0 km
Erstzulassung	04/2019

Preis

12.971,00 €
10.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

- ABS
- Luftfederung
- Scheibenbremse
- EBS

Fahrzeugbeschreibung

VIN: WKESD000000891776
Abstand Königszapfen bis Mitte Stützvorrichtung 2.267 mm
Aufsattelhöhe unbeladen: 980 mm
Doppel-T-Längs- und Mittelträger sowie Querträgern und Auslegern verschweißt
Außenrahmen mit Multilock-Außenrahmen, universelle Ladungssicherungsmöglichkeit alle 100 mm
Bauhöhe vorne: 80 mm (incl. Boden und Sattelplatte)
2" Königszapfen (Eckmaß: 2.040 mm)
hintere Unterfahrschutteinrichtung nach EG-Richtlinie,
für Laderaumlänge: 13.620 mm i. L.

Kontakt

Krone SDP 27*Mega*SAF*LiftA*LenkA*StaplerH

für Laderaumbreite 2.480 mm i. L.

3 Achsen je 9.000 kg Tragkraft

Aggregatabstand = 7.900 mm

Radstand: 1.310 / 1.310 mm

mit Mittenzentrierung

BPW-Achsen, 19.5", mit Luftfederung (Gesamthub 260 mm)

und Scheibenbremse (ET 120)

Bremsscheibe mit 370 mm Durchmesser

Bereifung 6-fach, 445/45 R 19.5

Profiltiefen

9/11mm

8/10mm

6/12mm

mit Hub- und Senkeinrichtung, inkl. automatischer

Fahrhöhenrückstellung

beladungsabhängig vollautomatisch elektronische

Liftachsensteuerung für 1. Achse

manuelle Funktion an Bedienkonsole für zwangsweises Heben

(=Anfahrhilfe n. Richtlinie 97/27/EG)u.zwangsweises Senken

Vorbereitung der Lift-/Schleppachse (n) für die Bedienung

vom Motorwagen (ohne Motorwageninstallation),

gemäß gewählter Steckverbindung(en) Licht,

zur Ansteuerung über

Hinweis: Fahrzeug läuft bei gelifteter 1. Achse nicht im

BO-Kraftkreis! Die Liftachse darf nur als Anfahrhilfe nach

Richtlinie 97/27/EG genutzt werden!

Achtung: reduzierte Bodenfreiheit im Bereich der Liftachse!

Durchladehöhe durch Palettenanschlag eingeschränkt

Laderaumbreite im Bereich des Palettenanschlags

reduziert auf: 2.460 mm i. L.

Lieferung u. Montage einer Heckstaplerhalterung; passend

für Palfinger-Mitnahmestapler (incl. Staplertaschen, Unterfahrschutz nach ECE-R58 und 2 Stück Gegenhalter für Sicherungsketten außen)

Reifengröße Mitnahmestapler max.: 23"

Ausführung der Anbauhalterung: Holmhalterung

Abmessungen der Auflageholme: 100 x 100 x 10 x 1500 mm

Abmessungen der Staplertaschen: 200x100x5x1200 mm

Mittenabstand der Staplertaschen: 380 mm

Breite des eingeklappten Unterfahrschutzes: 1340 mm

Staplertaschen hinten bündig mit Schlusstraverse.

Steckdose hinten: 15-polig DIN ISO 12098

ungleichmäßige Lastverteilung!

Typ: BO 13620

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienschhof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Krone SDP 27*Mega*SAF*LiftA*LenkA*StaplerH

30 mm starker, wasserfester Plattenboden, Schnittflächen

rundum versiegelt; flächige, wasserdichte Verklebung

zwischen Chassis u. Bodenplatte mit dauerelastischem Hochleistungsklebstoff. Festigkeit nach DIN EN 283, für Bodenbelastungen bis max. 7.000 kg Staplerachslast.

Tränenblech hinten in Bodenplatte eingelassen (4x450mm)

Typ: AB 13620 AGG Abmessungen 13.620 mm iL. x Breite iL.

sh. Rungen

LM-Universal-Außenbäume, durchgehend, zur Aufnahme von Schiebeplane und Schieberungen

Edscha-Schiebeverdeck (175) mit Kunststoffgelenken,

Bauhöhe 175 mm, Steigung 0 mm, ausgelegt für den

Transport von Gitterboxen nach DIN 15155

Höhe i.L. Unterkante Außenbaum seitlich vorne: 2.860 mm

Höhe i.L. Unterkante Außenbaum seitlich hinten: 2.860 mm

Höhe i.L. Unterkante Querspiegel mittig: 3.000 mm

Durchladehöhe im Heckportal: 2.845 mm

unbeladene Fahrzeuggesamthöhe am höchsten Punkt ca. 4095 mm

hydraulisches Hubdach mit 500 mm Gesamthub,

an 4 Eckrungen getrennt anhebbar

Aufbauhöhe vorne von oberster Fahrhöhe (Grundstellung) aus

150 mm absenkbar (in 50 mm Stufen), reduz. Dachhub: 350 mm

Aufbauhöhe hinten von oberster Fahrhöhe (Grundstellung) aus

100 mm absenkbar (in 50 mm Stufen), reduz. Dachhub: 400 mm

Auf Wunsch Zollkennzeichen und Versicherungen gegen Aufpreis! Beim Exportgeschäft, führen wir auf Wunsch, die Ausfuhranmeldung und Zulassung gegen Kostenerstattung für Sie durch. Bei Export in Drittländer wird eine Kautionszahlung in Höhe von 19% des Kaufpreises einbehalten. Diese wird nach erfolgreicher Verzollung oder Lieferung dem Käufer rückerstattet. In the export business, we can carry out the export declaration and approval for you against reimbursement of costs. **When exporting to third countries, a deposit of 19% of the purchase price will be retained.** This will be refunded to the buyer after successful customs clearance or delivery.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gern, For further information please contact, **Herr Lübberding** unter **Mobil/Whats App 0170 9271591** oder **Herr Rohe 01637422943** zur Verfügung!

Zur Besichtigung/Probefahrt immer einen Termin vereinbaren! Always make an appointment for inspection / test drive! Schauen Sie doch einfach bei uns rein. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Just take a look at us. We are looking forward to your visit.

Haftungsausschluss: Die im Internet gemachten Angaben sind unverbindliche Beschreibungen. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Der Verkäufer haftet nicht für Tipp u. Datenübermittlungsfehler / Änderungen / Eingabefehler/ Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten!

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienhof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de