Fahrzeug - Exposé

Fahrzeug Nr.: 13393/ RT 2501

Schwarzmüller *F-Serie*LenkA*Hydr.Rampen*

Details



Ihr Nutzfahrzeughändler - Ankauf - Verkauf - Miete

Preis

Typ	Auflieger
Lieferdatum	sofort
Leistung	kW / 0 PS
Kilometerstand	0 km
Erstzulassung	12/2022

Ausstattung

- ABS
- Luftfederung
- Lenkachsse

Fahrzeugbeschreibung

4-ACHS-TIEFLADESATTELANHÄNGER MIT GEKRÖPFTEM PLATEAU

3-Achs-SZM-Daten und Ausrüstung:

Aufsattelhöhe bitte unter Absatz Maße überprüfen!

Ohne Anderungen an der SZM

Zu beachten:

5.000 mm = Höchstabstand SZM-Vorderkante bis Sattelkupplungsmitte

1.730 mm = min. freier vorderer Abstand ab Sattelkupplungsmitte

2.230 mm = max. hinterer Durchdrehradius

SZM-Federungsart: Luftfederung

Gesamtzuggewicht (zulässig) 40 t

Gesamtgewicht (technisch) 58 t

Achsaggregatlast (technisch) 40 t

Sattellast (technisch) 18 t

a. 3.500 mm = vorderes Kröpfungsplateau

ca. 7.970 mm = Tiefbettplateau - ebene Ladefläche

ca. 730 mm = hintere Auffahrtschräge

Gesamtbreite ca. 2.550 mm (bzw. mit Verbreiterungen ca. 3.000 mm)

Ladehöhe beladen ca. 870 mm

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Schwarzmüller *F-Serie*LenkA*Hydr.Rampen*

Ladehöhe unbeladen ca. 900 mm
bei Aufsattelhöhe unbeladen ca. 1.250 mm
Bei Zugzusammenstellung ist auf die Einhaltung der gesetzlich zulässigen Gesamthöhe
|und Gesamtzuglänge zu achten!
Stahlschweißkonstruktion mit vorderer, abgeschrägter Rahmenkröpfung und
Abschrägung hinten (ohne Baggerlöffelmulde mittig)
5 Paar Aufnahmetaschen im Tiefbett für Formrohrrungen 100 x 50 mm
4 Paar Zurrbügel im Außenrahmen
2 Paar 5t-Binderinge unter dem Außenrahmen - zwischen den Achsen
4 Paar versenkte 4t-Bodenzurrringe am Kröpfungsplateau
7 Paar versenkte herausziehbare 5t-Bodenzurrringe (10t techn. Zugkraft) im Tiefbett
+ 1 Paar klappbar zwischen 2. und 3. Achse
1 Paar versenkte herausziehbare 10t-Bodenzurrringe auf
vorderer Kröpfungsschräge
Paar versenkte hochklappbare 10t-Bodenzurrringe an der Längsträger-Innenseite
nach der 2. Achse
1 Paar versenkte hochklappbare 10t-Bodenzurrringe an der Längsträger-Innenseite
nach der vorderen Kröpfung
Auswechselbarer 2" Königszapfen
5 Paar Stahl-Formrohr-Begrenzungsrungen 100x50x5 mm, Nutzhöhe ca. 1.000 mm, feuerverzinkt, Rungensicherung mit Druckbetätigung
zulässige Rungenbelastung 1000 kg/Runge bei Lastangriffspunkt 500 mm über Boden
Beidseitig am Tiefbettplateau ausziehbare Verbreiterungen mit Weichholzbohlen 50 mm (Spurweite der zu transportierenden Baumaschinen darf nicht über Außenrahmenbreite 2.550 mm liegen
Mechanische Stahl-Abstützwinden, 2 x 12 t, Einseitenbedienung rechts,
Schubausgleich, Fabrikat nach Werkswahl
2 Stück hydraulische Abstützungen hinten - einzeln zu betätigen; Steuerung in eigenem
Edelstahl-Kasten untergebracht
AF-Luftfeder-Tiefladerachsen mit Trommelbremsen, Tragfähigkeit 11 t/Achse,
S-Nockenbremse 300/200 mm, automatische Bremsgestängesteller
Achsabstand 1.310 + 1.310 + 1.310 mm
3. und 4. Achse als achsschenkel-/reibungsgelenkte SAF-Nachlaufachse, ca. 20°
Lenkeinschlag, elektropneumatische Rückfahrsperre automatisch über Rückwärtsgang
geschaltet, zusätzlich für Schalter im Fahrerhaus und mit Löseventil am Auflieger
Anfahrhilfe auf 1. Achse = geschwindigkeitsbeschränkte Druckentlastung, beladen
entlastbar, für Tasterbetätigung im Fahrerhaus
Mechanischer Kilometerzähler, Anbau auf 2. Achse in Fahrtrichtung rechts
16 Stück Reifen 245/70 R 17,5, 146/146F,
(Reifentragfähigkeit 12t / Achse)
16 Stück Stahl-Felgen 6,75 x 17,5, mit Einpresstiefe, silber
(Reifentragfähigkeit 12t/Achse)
1Stück Reifen 245/70 R 17,5, 146/146F, Fabrikat Conti HTR2
(Reifentragfähigkeit 12t/Achse)
1 Stück Stahl-Felgen 6,75 x 17,5, mit Einpresstiefe, silber

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Schwarzmüller *F-Serie*LenkA*Hydr.Rampen*

Profiltiefen: 10-11 mm
WIT - Schwarzmüller Intelligent Telematics, Leistungspaket "LOCAL TRAC"
... weitere Details auf Anfrage !
Auf Wunsch Zollkennzeichen und Versicherungen gegen Aufpreis! Beim Exportgeschäft, führen wir auf Wunsch, die Ausfuhranmeldung und Zulassung gegen Kostenerstattung für Sie durch. Bei Export in Drittländer wird eine Kautionszahlung in Höhe von 19% des Kaufpreises einbehalten. Diese wird nach erfolgreicher Verzollung oder Lieferung dem Käufer rückerstattet. In the export business, we can carry out the export declaration and approval for you against reimbursement of costs. **When exporting to third countries, a deposit of 19% of the purchase price will be retained**. This will be refunded to the buyer after successful customs clearance or delivery.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen gern, For further information please contact, **Herr Lübberding** unter **Mobil/Whats App 0170 9271591** oder **Herr Rohe 01637422943** zur Verfügung!
Zur Besichtigung/Probefahrt immer einen Termin vereinbaren! Always make an appointment for inspection / test drive!Always make an appointment for inspection / test drive! Schauen Sie doch einfach bei uns rein. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Just take a look at us. We are looking forward to your visit.

Haftungsausschluss: Die im Internet gemachten Angaben sind unverbindliche Beschreibungen. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Der Verkäufer haftet nicht für Tipp u. Datenübermittlungsfehler / Änderungen / Eingabefehler/ Irrtümer. Zwischenverkauf vorbehalten!

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de

Schwarzmüller *F-Serie*LenkA*Hydr.Rampen*

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Paul Schockemöhle Fahrzeughandel GmbH
Rienshof 2
49439 Mühlen

Tel.:
E-Mail: g.luebberding@schockemoehle.de